

Код продукции

Для идентификации нашей продукции основного исполнения используется 13 позиционный код. Код состоит из двух блоков.

Code of the products

13 positioned code is used for the identification of our products of the basic construction. The code consists of two blocks.

Блок I

1 2 3 4 5 6 7 8
 RA [] 160 M A 2 K Y3

Условное обозначение серии
Legend of the series

Электрические модификации
Electric modification

Высота оси вращения
Shaft height

Установочный размер по длине станины
Mounting dimension of the frame length

Длина сердечника статора А или В при условии сохранения установочного размера
Stator core length A or B if mounting dimension is preserved

Число полюсов
No. of poles

Конструктивные модификации
Construction modifications

К - соответствие стандартам DIN
E - с электромагнитным тормозом

S - короткая / short
M - средняя / medium
L - длинная / long

K - correspond to the standard DIN
E - with electromagnetic brake

Вид климатического исполнения (Y2, Y3, T2)
Climatic version (Y2, Y3, T2)

У - умеренный климат
Т - тропический климат

У - moderate climate
Т - tropical climate

2 - Для эксплуатации на открытом воздухе при отсутствии прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков
3 - Для эксплуатации в закрытых неотапливаемых помещениях.
2 - For the use in the open-air-condition, non exposed to solar radiation and atmospheric precipitation
3 - For the use in the weatherprotected non-heated locations

Блок II

9 10 11 12 13
 [] [] [] [] []

Номинальное напряжение
Rated voltage

Номинальная частота сети
Rated frequency

Исполнение по способу монтажа IM (см. таблицу 3)
Construction based on the manner of mounting IM (see table 3)

Степень защиты IP
Degree of protection IP

Дополнительные требования:

- исполнение вводного устройства (см. таблицу 1)
- установка датчиков температурной защиты
- конструктивное исполнение станины (см. таблицу 2)
- окраска
- упаковка
- другие требования

Additional requirements:

- input device (see table 1)
- installation of the thermal protection element
- frame construction (see table 2)
- painting
- packing
- other requirements

Например: Двигатель RA160MA2KY3;
220/380 В, 50 Гц, IM 1001 или IM B3, IP54

Example given: Induction motor RA160MA2KY3;
220/380 V, 50 Hz, IM 1001 or IM B3, IP54